

BiyoGeo HX - Acondicionador para Intercambiadores y Calefacción

Acondicionador para intercambiadores geotérmicos y circuitos de calefacción

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BiyoGeo HX es un acondicionador desarrollado para controlar la incrustación y la corrosión en intercambiadores geotérmicos y en circuitos de calefacción urbana, invernaderos y balnearios. Retrasa la calcita en intercambiadores de placas y de carcasa y tubos, protege la transferencia de calor y alarga los intervalos de limpieza. Se usa junto con inhibidores de corrosión para circuito cerrado en un programa estacional.

VENTAJAS

- Retrasa la incrustación y protege la capacidad de calefacción
- Alarga los intervalos de limpieza y reduce paradas
- Evita el aumento del consumo de bombeo
- Programa estacional para invernaderos y calefacción urbana

APLICACIONES

- Intercambiadores de calefacción urbana
- Calefacción de invernaderos
- Circuitos de balnearios y hoteles
- Precalentadores de plantas binarias

DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

La dosis se define según el análisis del fluido geotérmico y el tipo de intercambiador; se recomiendan análisis antes de la temporada y seguimiento durante la misma.

ENVASE Y SUMINISTRO

Bidones e IBC. FT y FDS bajo pedido. Para dosificación continua se establece un plan de entregas periódicas. Fabricado por Biyopol Kimya, İTOB, Menderes / İzmir, Turquía.

FABRICANTE

Biyopol Kimya, fabricante de productos químicos industriales y especiales en İzmir (Turquía) desde 1992. Proyectos de I+D apoyados por TÜBİTAK.